HSZY CHAIN

直板型棕榈油链 Palm Oil Chains with Straight Plate

链号	节距	内节内宽	滚子外径	销轴				链板		最小抗拉强度	每米净重
Chain No.	Pitch	Width between inner plates	Roller diameter	Pin				Plate		Ultimate tensile strength	Weight per meter
	P	b ₁(min)	D(max)	d	L₁	L₂	Type	h	t/T	Q(min)	q
	mm	mm	R	mm	mm	mm		mm	mm	kN	kg/m
101005F1S	101.6	25	47.5	15.88	29.85	34.85	B	38.1	6	119	8.561
PM90R	101.6	22	47.6	11.1	23.5	27.7	B	32	4.5	95	5.8
PM94R	101.6	30	50.8	14.27	32	36.7	B	38.1	6.4	158	9.88
PM94RA	101.6	23.5	48	14.27	28.6	33.6	B	38.1	6.4	158	8.54
ES4P23	101.6	19.05	47.63	19.05	25.2	30.8	B	38.1	5.1	95	7.29
BS328H	152.4	19	47.5	19.05	24.9	31.6	A	38.1	5	88.9	5.78
ES6P21	152.4	19.05	47.63	19.05	25.2	30.8	A	38.1	5.1	95	5.89
BS289	152.4	25	66.8	22.07	30.5	37.1	A	50.8	6.4	178	11.35
BS289H	152.4	25	66.8	22.07	33.8	40.6	A	50.8	8	290	13.03
6×30000	152.4	25.4	66.7	26.9	33.9	40.9	A	50.8	6	133	10.36
ES6P36	152.4	25.4	66.7	26.9	37.1	43.9	A	50.8	7.8	215	13.43
ES6P36A	152.4	25.4	66.7	26.9	36.4	39.6	A	50.8	6.4/7.8	250	12.66
ES6P36C	152.4	25.4	66.7	26.9	30.7	40.5	A	50.8	5.1/7.1	200	11.52
ES6P36H	152.4	25.4	66.7	26.9	38.3	45.5	A	50.8	7.8/9	266.7	14.07
ES6P36HS	152.4	25.4	66.7	26.9	37.9	44.3	A	50.80	8	256	13.58
BS257	152.4	36	34.95	17.4	39.7	46.8	B	44.45	8	223	9.19
8×45000	152.4	38.1	88.9	30	44.4	43.9	A	61	8	280	18.98
09060	152.4	37.7	69.85	18.9	45.25	49.95	A	50.8	9.5	266.6	17.32
BS305	160	37.8	70	17.48	37.55	43.55	A	50.8	6.4	245	13.59
BS305H	160	37.8	70	26.9	41	45.3	A	50.8	8	330	15.717

HSZY CHAIN

直板型棕榈油链 Palm Oil Chains with Straight Plate

链号	节距	内节内宽	滚子外径	销轴				链板		最小抗拉强度	每米净重
Chain No.	Pitch	Width Between Inner plates	Roller diameter	Pin				Plate		Ultimate Tensile strength	Weight per meter
	P	b ₁(min)	D(max)	d	L₁	L₂	Type	h	t/T	Q(min)	q
	mm	mm	mm	mm	mm	mm		mm	mm	kN	kg/m
RF101001F2	101.6	21.4	47.6	17.46	26.55	26.55	B	40	5.5	168.9	7.714
4×15000	101.6	18.9	47.63	19.05	24.5	30.1	C	40	5/6	66.7	7.44
RF 4×21000	101.6	19.05	47.63	19.05	22.5	28	C	39.4	4/5.1	116	6.574
4×30000	101.6	25.4	66.7	28	28.8	28.8	B	50.8	5.1/7.1	133	14.07
KT818EB	101.6	19.05	47.63	19.05	24.2	30.3	A	38.1	5.1	97.8	7.1
KE818EB-R	101.6	19.05	47.63	19.05	24.2	24.2	B	38.1	5.1	97.8	6.96
6×45000	152.4	38.1	88.9	31.8	43	43	B	61	9	200	32.43
RF 6×50000	152.4	25.4	66.7	26.9	30.25	36.75	C	50.8	6.4	222	11.38

链号	节距	内节内宽	滚子外径	销轴				链板		最小抗拉强度	每米净重		
Chain No.	Pitch	Width between inner plates	Roller diameter	Pin				Plate		Ultimate tensile strength	Weight per meter		
	P	b ₁(min)	D(max)	d	L₁	L₂		h	t/T	Q(min)	q kg/m		
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN	S	R	F	
RF05100S/R	100	22	22.23/40	11.3	24.8	28.4	32	4.5	75	3.734	5.077	/	
RF604R	152.4	30	50.8	14.27	31.9	36.8	38.1	6.4	158	7.85	/	8.3	
604RA	152.4	33	50.8	14.27	33.5	38.2	38.1	6.4	158	8.22	/	8.67	
RF6205	152.4	36.8	57.2/34.9	15.88	40.8	44.2	44.5	8	186	9.133	11.97	/	

HSZY CHAIN

直板型棕榈油链附件 Palm Oil Chains Attachment with Straight Plate

A2 Attachment

K2 Attachment

附件号 Att.No	Chain No	H	E1	E2	d1	F	W	T
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
A2	PM90R	16	31.8	63.5	11	44.5	61.5	4.5
	PM94R	19.05	31.8	63.5	10.7	44.5	62	6.4
	KT818ER	19.05	31.8	63.5	10.7	44.5	62.5	5.1
	4×30000	38	31.8	56	12.3	54	78.5	5.1
	RF101001F5	32	60	100	13	41.8	66.8	5.5
	RF101001F4	32	60	100	13	61	86	5.5
	RF604R	19.05	50.8	90	12	50.5	67	6.4
	ES6P36	38	57.2	107	12.3	54	78.5	7.8
	ES6P36HS	40	40	80	12	54.9	73.9	8

附件号 Att.No	Chain No	H	E1	E2	d	F	W	T
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
K2	PM90R	16	31.8	63.5	11	89	123	4.5
	PM94R	19.1	31.8	63.5	10.7	89	124	6.4
	KT818EB	19.05	31.8	63.5	10.7	89	135	5.1
	4"30000	38	31.8	56	12.3	108	157	5.1
	RF604R	19.05	50.8	90	12	101	134	6.4
	ES6P36	38	57.2	107	12.3	108	157	7.8
	101005F1S	32	40	75	11	90	120	6

HSZY CHAIN

直板型棕榈油链 Palm Oil Chains with Straight Plate

K1 Attachment

K1

Chain No	H	W	F	E	d
	mm	mm	mm	mm	mm
RF101001F2	30.95	146.1	85	50	10
	30.95	146.1	100	50	13
	30.95	146.1	90	32	12
	30.95	146.1	110	50	13
	30.95	146.1	110	50	10
ES6P36HS	40	147.8	110	50	13
BS503	25.4	142.35	111.25	46.5	11.94

LA2 Attachment

LA2

Chain No	E1	E	h	d	F1	F	T
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
RF101001F2	45	80	21.3	13	47.5	72.5	5.5
ES6P36HS	60	100	27.95	13	55.3	80.7	8
BS289	40	88.9	22.86	11.9	50.8	69.85	6.4

SD Attachment

Att.No	Chains No	L	L3	d
		mm	mm	mm
SD	RF101001F2	71.9	22	M16
	B1016H	86.8	35.8	M16
	ES4P23	81.6	36	M16
	ES4P23 - N3	75.4	30	M16*1.5
	PM94R	92.5	32	M12
	09060	122	38	M18
	ES6P36	110.5	44	M24
	ES6P36A	112.5	47.7	M24
	ES6P36C	100.7	44	M24
	ES6P36H	114.3	45	M24
	ES6P36HS	111.8	44	M24
		108.8	44	M24
	ES6P21	75.4	30	M16*1.5
	BS289	96.8	39.7	M20
	BS289H	114.5	51	M20
	KT818EB	75.4	31	M16
	RF6×50000	105.4	45	M24
	6×45000	131.5	50	M27
	8×45000	140	62	M27